

75 PASSIVE

Doskonale sprawdzą się w domach pasywnych i energooszczędnych, ponieważ cechują się najlepszym współczynnikiem przenikania ciepła dla drzwi stalowych na rynku polskim $U_d=0,57$ (skrzydło pełne) w komplecie z ościeżnicą PASSIVE i progim WPC. Produkt został wyróżniony na Międzynarodowych Targach. Unikatowa konstrukcja skrzydła (grubość 75 mm), w której zastosowano przekładkę termiczną oraz dwie uszczelki pozwala na wyeliminowanie strat ciepła i ograniczenie zużycia energii. Zastosowanie naświetli lub dostawek daje możliwość zagospodarowania nietypowych przestrzeni montażowych, nadając budynkom wyjątkowy charakter. Opcjonalnie skrzydło jest dostępne z czwartą przylgą.



grubość
skrzydła
75mm



izolacyjność
termiczna
 U_d od 0,57



wypełnienie:
piana
poliuretanowa



spełnia wymogi
programu
„Czyste powietrze”

SPECYFIKACJA

kolor

szerokość

wzór

przeszklenie

kierunek otwierania

klamka

pochwył

wkładka

ościeżnica

próg

inne



Spełniają wymogi
programu
„Czyste powietrze”